

# ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

**Dancop International GmbH**  
**Wilhelm-Rausch-Straße 15**  
**31228 Peine**  
**Deutschland**

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen  
*is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated*

Fertigungsstätte  
*Manufacturing plant*

**siehe Anlage 2**  
*see annex 2*

Beschreibung des Produktes  
(Details s. Anlage 1)  
*Description of product*  
(Details see Annex 1)

**Sperrpfosten 20-xx, 10-xx, KPS-TG**

Geprüft nach  
*Tested in accordance with*

**TÜV NORD Prüfprogramm M17/15**  
**EK5/AK5 06-02:2009 (M 29/11)**

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 780 13077405  
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3532 8032  
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-4025/15

Gültigkeit / *Validity*  
von / *from* 2022-09-06  
bis / *until* 2027-09-05



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2022-09-06

TÜV NORD CERT GmbH

Am TÜV 1

45307 Essen

[www.tuev-nord-cert.de](http://www.tuev-nord-cert.de)

[prodcert@tuev-nord.de](mailto:prodcert@tuev-nord.de)

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise  
*Please also pay attention to the information stated overleaf*



# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 6  
Annex 1, page 1 of 6

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13077405

Typbezeichnung: Sperrpfosten 20-xx, 10-xx

| Art. Nr. Dancop | Beschreibung                                                                                                                                                                       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20-10           | Sperrpfosten aus Stahl, zum Einbetonieren 1400 mm, rund, verzinkt und beschichtet, rot / weiß mit roter Reflexfolie<br>Höhe über Flur 1000 mm, Ø 60 mm<br>Gewicht: 5,5 kg          |
| 20-10+ÖSEN      | Sperrpfosten aus Stahl, zum Einbetonieren 1400 mm mit Ösen, rund, verzinkt und beschichtet, rot / weiß mit roter Reflexfolie<br>Höhe über Flur 1000 mm, Ø 60 mm<br>Gewicht: 5,7 kg |
| 20-20           | Sperrpfosten aus Stahl, zum Einbetonieren 1400 mm, rund, verzinkt und beschichtet, gelb / schwarz<br>Höhe über Flur 1000 mm, Ø 60 mm<br>Gewicht: 5,7 kg                            |
| 20-20+ÖSEN      | Sperrpfosten aus Stahl, zum Einbetonieren 1400 mm mit Ösen, rund, verzinkt und beschichtet, gelb / schwarz<br>Höhe über Flur 1000 mm, Ø 60 mm<br>Gewicht: 5,7 kg                   |

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 2 von 6  
Annex 1, page 2 of 6

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13077405

| Art. Nr. Dancop | Beschreibung                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20-30           | Sperrpfosten aus Stahl, zum Einbetonieren 1400 mm, vierkant, verzinkt und beschichtet, rot / weiß mit roter Reflexfolie<br>Höhe über Flur 1000 mm, 70 x 70 mm<br>Gewicht: 6,2 kg          |
| 20-30+ÖSEN      | Sperrpfosten aus Stahl, zum Einbetonieren 1400 mm mit Ösen, vierkant, verzinkt und beschichtet, rot / weiß mit roter Reflexfolie<br>Höhe über Flur 1000 mm, 70 x 70 mm<br>Gewicht: 6,0 kg |
| 20-40           | Sperrpfosten aus Stahl, zum Einbetonieren 1400 mm, vierkant, verzinkt und beschichtet, gelb / schwarz<br>Höhe über Flur 1000 mm, 70 x 70 mm<br>Gewicht: 6,0 kg                            |
| 20-40+ÖSEN      | Sperrpfosten aus Stahl, zum Einbetonieren 1400 mm mit Ösen, vierkant, verzinkt und beschichtet, gelb / schwarz<br>Höhe über Flur 1000 mm, 70 x 70 mm<br>Gewicht: 6,0 kg                   |
| 20-50           | Sperrpfosten aus Stahl, zum Aufdübeln, rund, verzinkt und beschichtet, rot / weiß mit roter Reflexfolie<br>Höhe 1000 mm, Ø 60 mm<br>Bodenplatte: 120 x 195 mm<br>Gewicht: 5,2 kg          |

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 3 von 6  
Annex 1, page 3 of 6

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13077405

| Art. Nr. Dancop | Beschreibung                                                                                                                                                                               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20-50+ÖSEN      | Sperrpfosten aus Stahl, zum Aufdübeln, mit Ösen, rund, verzinkt und beschichtet, rot / weiß mit roter Reflexfolie<br>Höhe 1000 mm, Ø 60 mm<br>Bodenplatte: 120 x 195 mm<br>Gewicht: 5,1 kg |
| 20-60           | Sperrpfosten aus Stahl, zum Aufdübeln, rund, verzinkt und beschichtet, gelb / schwarz<br>Höhe 1000 mm, Ø 60 mm<br>Bodenplatte: 120 x 195 mm<br>Gewicht: 5,2 kg                             |
| 20-60+ÖSEN      | Sperrpfosten aus Stahl, zum Aufdübeln, mit Ösen, rund, verzinkt und beschichtet, gelb / schwarz<br>Höhe 1000 mm, Ø 60 mm<br>Bodenplatte: 120 x 195 mm<br>Gewicht: 5,0 kg                   |
| 20-70           | Sperrpfosten aus Stahl, zum Aufdübeln, vierkant, verzinkt und beschichtet, rot / weiß mit roter Reflexfolie<br>Höhe 1000 mm, 70 x 70 mm<br>Bodenplatte: 120 x 195 mm<br>Gewicht: 5,5 kg    |

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 4 von 6  
Annex 1, page 4 of 6

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13077405

| Art. Nr. Dancop | Beschreibung                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20-70+ÖSEN      | Sperrpfosten aus Stahl, zum Aufdübeln, mit Ösen, vierkant, verzinkt und beschichtet, rot / weiß mit roter Reflexfolie<br>Höhe 1000 mm, 70 x 70 mm<br>Bodenplatte: 120 x 195 mm<br>Gewicht: 5,5 kg |
| 20-80           | Sperrpfosten aus Stahl, zum Aufdübeln, vierkant, verzinkt und beschichtet, gelb / schwarz<br>Höhe 1000 mm, 70 x 70 mm<br>Bodenplatte: 120 x 195 mm<br>Gewicht: 5,5 kg                             |
| 20-80+ÖSEN      | Sperrpfosten aus Stahl, zum Aufdübeln, mit Ösen, vierkant, verzinkt und beschichtet, gelb / schwarz<br>Höhe 1000 mm, 70 x 70 mm<br>Bodenplatte: 120 x 195 mm<br>Gewicht: 5,7 kg                   |
| 10-10-1         | Sperrpfosten aus Stahl, mit Ösen, verzinkt und beschichtet, gelb / schwarz<br>Höhe 1000 mm, Ø 60 mm<br>Gewicht: 3,5 kg                                                                            |
| 10-20-1         | Sperrpfosten aus Stahl, mit Ösen, verzinkt und beschichtet, rot / weiß mit roter Reflexfolie<br>Höhe 1000 mm, Ø 60 mm<br>Gewicht: 3,5 kg                                                          |



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2022-09-06

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 5 von 6  
Annex 1, page 5 of 6

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13077405

| Art. Nr. Dancop | Beschreibung                                                                                                                                                      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10-10           | Sperrpfosten aus Stahl, mit Ösen und Einschlag-Bodenhülse, verzinkt und beschichtet, gelb / schwarz<br>Höhe 1000 mm, Ø 60 mm<br>Gewicht: 8,5 kg                   |
| 10-20           | Sperrpfosten aus Stahl, mit Ösen und Einschlag-Bodenhülse, verzinkt und beschichtet, rot / weiß mit roter Reflexfolie<br>Höhe 1000 mm, Ø 60 mm<br>Gewicht: 8,5 kg |
| 10-00           | Einschlag-Bodenhülse aus Stahl, Aufnahme Ø 45 mm, verzinkt<br>500 mm unter Flur<br>Gewicht: 5,3 kg                                                                |
| 20-00-1         | Bodenhülse aus Stahl, Aufnahme Ø 62 mm, verzinkt<br>500 mm<br>Gewicht: 2,7 kg                                                                                     |
| 20-00-2         | Bodenhülse aus Stahl, Aufnahme 74 x 74 mm, verzinkt<br>450 mm<br>Gewicht: 3,0 kg                                                                                  |



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2022-09-06

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 6 von 6  
Annex 1, page 6 of 6

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13077405

Art. Nr. Dancop

Beschreibung

KPS-TG

Optimales Zubehör, Lager- und Transportgestell für Kettenpfostenset aus Stahl, schwarz pulverbeschichtet, für den Inneneinsatz, Aufnahme für sechs runde Pfosten, Ø 60 mm und sechs mobile Fußplatten je 7,0 kg, Metallkassette zur Aufnahme von 25 m Kunststoffkette, zwei feststehende Rollen und zwei Lenkrollen mit Bremse  
Gewicht: 19 kg (92 kg beladen)



TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2022-09-06

TÜV NORD CERT GmbH

Am TÜV 1

45307 Essen

[www.tuev-nord-cert.de](http://www.tuev-nord-cert.de)

[prodcert@tuev-nord.de](mailto:prodcert@tuev-nord.de)